

CONVENZIONATA IN DATA 18.05.1977 REP. N. 94
DECRETO ASS. EE.LL. – URBANISTICA N. 200 DEL 08.03.1976

LE NORME DI ATTUAZIONE DELLA LOTTIZZAZIONE “PIREDDA” PRESCRIVONO:

è stato previsto l'arretramento dei fabbricati sul fronte strada di almeno 6,00 m anche se la regolarità dei lotti e l'indice di edificabilità consentono arretramento superiori nei lotti di mq 1400

Le recinzioni di ogni singolo lotto è prevista sui tre lati interni in rete metallica del tipo zincato e plastificato con l'altezza massima di m. 2,00 sorretta da piantone pure in ferro posto ad intersezione di m. 2,00

Sul fronte strada invece si realizzerà una recinzione del tipo “a giorno” con pannelli in ferro lavorato dell'altezza massima di m. 1,50 poggianti su di un cordolo in muratura o calcestruzzo cementizio dell'altezza massima di m. 0,50

L'indice di fabbricabilità fondiario, riferito al lotto di pertinenza, non deve superare il valore di **mc./mq. 0,80**,

- a) l'altezza massima consentita è di **ml. 7,00**
- b) distacchi minimi dai confini **ml. 6,00**
- c) non sono consentite costruzioni accessorie all'interno del lotto.